

ORIVENT 51

RÖKLUCKOR I SADELFORM

Rökluckor av högsta kvalitet anpassat för nordiskt klimat. Samtliga rökluckor finns i CE-godkänt (EN 12101-2) utförande såväl med gasfjäder (hållmagnet) som med elmotor. Typ 51 med eller utan glas.

DIMENSIONER

EGENSKAPER

- LOCK

Täckt lock: 100 mm stenull
Glas: Säkerhetsglas, 2K (argon)
Kulörer RR20, 21, 22 eller 23.

- SARGAR

Stålsarg med 100 mm stenull
(150 mm på begäran)
Höjd 750 (satndard), 400 eller 900 mm

- ÖPPNARE

Elmotoröppnare 24/48 VDC
Gasfjäder, med hållmagnet och
smältsäkring 100⁰ (stängs från tak)



- TERMISK FÖRMÅGA

Täckt lock: U-värde 1,22 W/m²K
Glas: U-värde 1,26 W/m²K

- TILLBEHÖR

Fallskyddsgaller (# 100 x 100 Ø6 mm)
Inbrottsgaller (# 100 x 350 Ø12 mm)
Vattenplåt (h=240 mm)
Gränslägesbrytare (NO/NC)

V1-MÅTT (LJUSMÅTT)	Vikt (kg)	Strömbehov hållmagnet	Strömbehov motor (24 VDC)	Effektiv yta m ² (Cv-värde)
900 x 1200	140	0,04	2,0	0,80
900 x 1800	175	0,04	2,0	1,20
900 x 2100	195	0,04	2,0	1,43
1000 x 1000	135	0,04	2,0	0,74
1000 x 2000	195	0,04	2,0	1,48
1200 x 1200	170	0,04	2,0	1,07
1200 x 1800	205	0,04	2,0	1,60
1200 x 2100	235	0,04	2,0	1,87
1200 x 2400	250	0,04	2,0	2,13



Brandklass B600
Vindlast WL 1500
Snölast SL 5000

 Inflexor

IF-S96-1312/1