

UPPSTIGNINGSLUCKA

Isolerad/Oisolerad



Inflexors oisolerade lucka är en uppstigningslucka / inspektionslucka med ett uppåtgående plåtlock. Luckan levereras färdig att montera och levereras med en sarg tillverkad i solitt trä.

Den isolerade luckan är uppbyggd på trästomme och utvändigt isolerad med hård 50 mm stenull. I överkant av sargen finns en förmonterad PVC-kappa för enkel anslutning mot tätskikt. Invändigt är sargen helt plåtklädd. Sarghöjden är 300, 450 eller 550 mm som standard, men kan givetvis anpassas efter behov. Locket är isolerat och helt klädd i plåt. Går även att få som kombinerad röklucka.

STANDARDFORMAT

(invändigt mått):

600 x 600 mm

800 x 600 mm

900 x 600 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 1200 mm



STANDARDUTRUSTNING

- In- eller utvändigt snäpplås.
- Kätting infäst i sarg och lock.
- PVC-kappa inlagd i sargens överkant för enkel infästning mot tätskiktet.

TILLBEHÖR

- Gasfjäder som håller locket i öppet läge. Rekommenderas för större luckor.
- Gränslägesbrytare för indikering om luckan är öppen eller stängd.
- Invändigt draghandtag. Standard vid beställning av gasfjäder.
- Fällbart inbrottsgaller i klass 2 eller 3.
- Uppstigningslucka tillverkad helt i rostfritt syrafast utförande.
- Lackerad plåt ut- och invändigt.
- Ljuskupol

Inflexors uppstigningslucka går att få i flera storlekar på begäran.