

RUNDA KUPOLER

TYP KP & MP - FÖR OLIKA SARGTJOCKLEK

Vi har runda kupoler som är anpassade till både välisolerade sargar (typ MP) och enkla träsargar (typ KP). Kupolerna är av högsta kvalitet med en sluten konstruktion för att skapa en miljö som är lufttät och fri från vattenläckage.

Monteras lämpligast på låglutande underlag (max lutning 1:2).

Kupolerna är tillverkade för nordiskt klimat och är CE-märkta enligt EN-1873. Livslängden är 25 år.

DIMENSIONER

(ANM Endast urval. Vi har ca 50 mallar)

EGENSKAPER

MATERIAL

Akrylplast (PMMA) som standard

Slagfast akryl

Polykarbonat (PC)

LJUSTRANSMISSION

Klar 92% (standard)

Opal 82%

INFÄSTNING

Fjäderskruvsinfästning (standard)

Klämfäste

TILLBEHÖR

Elmotoröppnare

Skruvöppnare mm

SARGAR

Fast typ MR & SR

Energisparsarg PIR

TERMISK FÖRMÅGA

(u-värde)

3-lager 1,4 W/m²K

2-lager 1,8 W/m²K

V1-MÅTT
(LJUSMÅTT)

600

900

1000

1000

1200

1500

1800

2100

U2-MÅTT
(SARGYTTERMÅTT)

800

1100

1100

1200

1500

1700

2000

2300

KUPOLHÖJD

220

300

280

300

350

390

430

470

MATERIAL.
Akryl ○
PC □

○

○

○ □

○ □

○ □

○ □

○

○

