

RUNDA KUPOLER

TYP KP & MP - FÖR OLIKA SARGTJOCKLEK

Vi har runda kupoler som är anpassade till både välisolerade sargar (typ MP) och enkla träsagar (typ KP). Kupolerna är av högsta kvalitet med en sluten konstruktion för att skapa en miljö som är lufttät och fri från vattenläckage. Monteras lämpligast på låglutande underlag (max lutning 1:2).

Kupolerna är tillverkade för nordiskt klimat och är CE-märkta enligt EN-1873. Livslängden är 25 år.

DIMENSIONER

(ANM Endast urval. Vi har ca 50 mallar)

EGENSKAPER

MATERIAL

Akrylplast (PMMA) som standard

Slagfast akryl

Polykarbonat (PC)

LJUSTRANSMISSION

Klar 92% (standard)

Opal 82%

INFÄSTNING

Fjäderskruvsinfästning (standard)

Klämfäste

TILLBEHÖR

Elmotoröppnare

Skruvöppnare mm

SARGAR

Fast typ MR & SR

Öppningsbar typ MAR & SAR

TERMISK FÖRMÅGA

(u-värde)

3-lager 1,4 W/m²K

2-lager 1,8 W/m²K

V1-MÅTT (LJUSMÅTT)	U2-MÅTT (SARGYTTERMÅTT)	KUPOLHÖJD	MATERIAL. Akryl O PC □
600	800	220	O
900	1100	300	O
1000	1100	280	O □
1000	1200	300	O □
1200	1500	350	O □
1500	1700	390	O □
1800	2000	430	O
2100	2300	470	O

