



## Takljuskupol typ K (Economy)

| K-takljuskupoler                          | Nominellt mått<br>(=ljusöppningsmått)<br>V1 mm.   | Fasta sargar | Öppningsbara sargar | Uppbyggnad/<br>isolerings-<br>tjocklek | Sarghöjd, mm                        |
|---|---|--------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| K1N=1-skikt<br>K2N=2-skikt<br>K3N=3-skikt | 500 x 700<br>600 x 600<br>600 x 900<br>600 x 1200<br>750 x 750<br>1000 x 1000<br>1000 x 2000<br>1000 x 2300<br>1250 x 1250<br>1500 x 1500 | ERN<br>MR    | ARN<br>MAR          | Massivt trä<br>Isolerad/50             | 190,250,300<br>300,400,600,900,1200 |

### Glasning

Standardkupolerna tillverkas normalt av klar akrylplast. På beställning levereras även kupoler i opalt utförande.

| K takljuskupol<br>K-värde (ca) med massiv träsarg |                        |
|---|------------------------|
| 2-glas akryl                                      | 2,7 W/m <sup>2</sup> K |
| 3-glas akryl                                      | 1,7 W/m <sup>2</sup> K |

### Sargtyper

K-takljuskupoler levereras som standard med oisolerade SR-sargar.

Sarg som är användbar för daglig ventilation kallas SAR.

Vattenplåt medföljer som standard i leveransen, höjd på vattenplåt 90 mm.

På beställning även isolerade sargar av typ MR och MAR, sarghöjder 300-900 mm.

De isolerade sargarnas insida är som standard beklädd med 8 mm tjock Master-board alternativt av PUR-belagd plåt. Vattenplåtarna levereras som standard i tre grå kulörer, Rautaruukkis RR20, 21 eller 22, standardhöjden 120-240 mm.

Andra färger och kvalitéer levereras på beställning

### Tillbehör

- Vevstångsöppnare, öppning 300, vevstång 2,0 m eller 3,0 m.
- Snöröppnare, öppning 300 mm, öppningssnöre 2,5 m eller 5,0 m.
- Elmotoröppnare 24 V eller 230 V, öppning 300 - 500 mm.