

Vindstrappa Royal Polar



- Helt färdigmonterad vindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vit hdf-board på luckans båda sidor (grundmålad).
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt lucka med spanjolettlås.
- Kraftfull: Hela 81 mm isolering! UP-värde 0,43 W/m²°C.
- Trappan vikts ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.
- Plastfötter som extra skydd för golvet.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller säkerhetsstandard DIN 4570 samt luftflödeskrav klass 4 enligt DIN EN 12207.
- Karmyttermått 540 x 1130 mm och 690 x 1130 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

Karmyttermått B + L mm	Max takhöjd mm	Utvikningsmått mot vägg mm	Karmhöjd mm	Takhöjd på vinden mm	Utvikningsmått på golv mm
540 x 1130	2750 (*)	610	130	410	1200
690 x 1130	2750 (*)	610	130	410	1200

UP-värde	Isolering mm cellplast	Stegbredd mm	Steghöjd mm	Stegtjockle k mm	Stegdjup mm	Stegens sidostycke mm
0,43 W/m ² °C	81	400	250	28	82	28x82

(*) Extra tillbehör:

Förlängningsdel:

Klarar takhöjd på maximalt 3150 mm med
högst 350 mm bjälklagstjocklek.

Klarar takhöjd på maximalt 3000 mm med
över 350 mm bjälklagstjocklek.

Kontakta oss för offert!
info@inflexor.se

